



FRENTE. PANELES DE LAMAS

FICHA TÉCNICA

Tipo de perfil	FRENTE
Material	PVC-U
Longitud	2,95 metros
Altura total/útil	288 milímetros/250 milímetros
Masa	SV(P/PU)-06: 2,23 kg/m ² SX(P/PU)-06: 2,37 kg/m ²
Embalaje	10 ud. / paquete
Área de cobertura/paquete	SV(P/PU)/SX(P/PU)-06 - 7,375 m ²
Almacenamiento	<p>El producto debe almacenarse en habitaciones cubiertas, fuera del alcance de aparatos de calefacción y de la luz solar directa, a una temperatura no superior a 60°C. En condiciones que protejan los perfiles contra contaminación, deformación y daños mecánicos.</p> <p>Los paquetes deben almacenarse en estantes o paletas con una longitud no menor que la longitud del paquete.</p> <p>No está permitido dejar los extremos del paquete sin soporte y apilar más de 10-12 paquetes uno encima del otro.</p>
Herramientas	<p>Para procesar los paneles se deben utilizar herramientas de carpintería convencionales para cortar o perforar. Utilice sierras de dientes finos. Las herramientas mecánicas para el procesamiento deben utilizarse a velocidades iguales o mayores que para el procesamiento de la madera.</p>
Fijación	Tornillería según manual de instalación.
Orificios de montaje de fábrica	Sí. Orificios oblongos para sujetadores mecánicos.
Temperatura de instalación	<p>La temperatura ambiente recomendada durante la instalación está entre 0°C y 30°C. Antes de instalación, los perfiles deben curarse durante 2-3 horas en el lugar de instalación para que la temperatura del perfil se ajuste a la temperatura ambiente.</p>





FRENTE. PANELES DE LAMAS

FICHA TÉCNICA

Asamblea	<p>La estructura portante puede estar formada tanto por listones de madera como por perfiles metálicos montados directamente a las paredes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los listones de madera deben ser de madera de buena calidad, sin nudos, con un contenido de humedad del 15-17%, debidamente impregnado con unas dimensiones de 30 x 22 mm. - Para la construcción metálica utilizamos de serie perfiles galvanizados con sección UW/CW 75 y ancho 50,4 lm. <p>*El tamaño de los listones depende de la altura y temperatura ambiente. Detalles en las instrucciones de montaje en vox.pl</p>
Instalación importante información	<ul style="list-style-type: none"> - Proporcione una ventilación adecuada desde la parte inferior (aprox. 150 mm del suelo) y la parte superior de la pared (aprox. 20 mm). - Los listones se montan a una distancia máx. 40cm, contando desde el centro de los listones. - Detalles en las instrucciones de montaje en vox.pl
Mantenimiento	<p>Los paneles y molduras se pueden limpiar de vez en cuando con una solución de detergente doméstico a una temperatura no excediendo los 40°C.</p> <p>No utilice disolventes ni líquidos agresivos y cáusticos similares.</p> <p>Enjuague la superficie con agua limpia después del lavado.</p>

Características esenciales		Propiedades de rendimiento	Métodos de evaluación
Resistencia al impacto		No menos que 3J (-20,03) 3J (23,03)	PN-ES 13245-2:2009/AC:2010
Liberación de sustancias peligrosas sustancias		NPD	
Reacción al fuego		D-s3;d0	
Durabilidad	SV/SX-06	A.8.60	
	SVP/SVPU SXP/SXPU	A.4.60	
Fuerza de fijación		Ver: instrucciones de montaje	



SIN MANTENIMIENTO
REQUERIDO



PESO LIGERO OCHO
PARA FACIL
INSTALACIÓN



ARENA DE PARED
TECHOS
SOLICITUD



TIERRA VÉRTICA
HORIZONTAL
INSTALACIÓN



30 AÑOS
GARANTIZAR

