

Formato: 75x300mm	
Espesor: 8,5mm	

CARACTERÍSTICAS	VALOR EXIGIDO	VALOR
PROPIEDADES FÍSICAS		
DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL		
ISO 10545-2	CUMPLE	75X300X8,5
ABSORCION DE AGUA (% EN PESO)		
ISO 10545-3	ENTRE 10% Y 20%	16%
CARGA DE ROTURA		
ISO 10545-4	MAYOR DE 600N	750N
RESISTENCIA A LA FLEXION		
ISO 10545-4	15/12 N/mm2	16 N/mm2
RESISTENCIA AL IMPACTO		
ISO 10545-5	NO PROCEDE	
DUREZA AL RAYADO EN MOHS		
UNE 67 EN 101	NO PROCEDE	
RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA		
ISO 10545-6	NO PROCEDE	
RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL		
ISO 10545-7	NO PROCEDE	
RESISTENCIA A LA HELADA		
ISO 10545-12	NO PROCEDE	
RESISTENCIA QUIMICA		
ISO 10545-13	GLB-ULB	GLA-ULA
RESISTENCIA A LAS MANCHAS		
ISO 10545-14	MINIMO CLASE 3	CLASE 5
A.C. DESLIZAMIENTO		
RAMPA	NO PROCEDE	
RESISTENCIA AL CUARTEO		
ISO 10545-11	RESISTE	RESISTE