



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: [www.blatem.com](http://www.blatem.com)

## Fichas Técnicas

### BLATEMLUX AZULEJOS



#### DESCRIPCION

Esmalte sintético brillante de extraordinaria calidad para interiores (cocinas y baños), formulada con la más avanzada tecnología para lograr las máximas prestaciones.

#### PROPIEDADES

Excelente cubrición, brillo, rendimiento, brochabilidad y nivelación, así como buen secado y gran resistencia a los golpes, roces y productos de limpieza. De fácil aplicación. Excelente adherencia sobre azulejos.

#### APLICACIONES

Para el pintado de toda clase de superficies cerámicas.  
No utilizar en suelos ni en encimeras. No apto para inmersión.  
Coloreable con nuestro Sistema Tintométrico Industrial.

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

**Acabado:** Brillante y colores según muestrario.  
**Nivelación:** Excelente.  
**Adherencia:** Excelente.  
**Brochabilidad:** Excelente.  
**Secado:** 3 ± 1h a 25±8°C.  
**Repintado:** 18-24 horas.  
**Viscosidad:** 160 ± 20" F-4 (Copa Ford nº 4) a 25 ± 8°C (ASTM D-1200).  
**Densidad:** 1-1,15 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).  
**Finura:** 7,5 ± 1 HG (Grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).  
**Rendimiento:** 9-11 m<sup>2</sup>/L y mano.  
**Espesor de película:** 65-85 micras húmedas (30-40 micras secas aprox.).  
**Dureza:** Buena.  
**Estabilidad en envase:** Un año en envase original cerrado.  
**Utensilios:** Limpieza con Disolvente para Esmaltes, Disolvente Limpieza o Disolvente Universal.  
COV: 2004/42/II A(i)(600/500). Máx.COVS 413 g/Lt.

#### PREPARACION DE SUPERFICIES

**Nuevas:** -Los azulejos deben estar exentos de polvo, grasa y cualquier otra suciedad antes de proceder al pintado de los mismos.  
**Pintadas:** -Si se encuentra en buen estado, lijar suavemente y limpiar con Disolvente para Esmaltes antes de aplicar Blatemlux Azulejos.

-Si se encuentra en mal estado, eliminar la pintura y pintar con Blatemlux Azulejos como si fuera nueva.

## MODO DE EMPLEO

---

Se aplica a brocha, rodillo o pistola. Producto listo al uso. No aplicar sobre superficies recalentadas por los rayos solares. Aplicar siempre en capas delgadas de acuerdo con lo indicado en las características técnicas. Aplicar la segunda mano respetando los tiempos de repintado.

## RECOMENDACIONES

---

Remover el contenido hasta homogeneizar el producto. Después de usar, tapar el envase; procurando dejar poca cámara de aire, si se ha de tardar mucho en utilizar de nuevo. Pasados 10 días después del pintado, puede lavarse con un detergente suave. No utilizar productos abrasivos, estropajos o cepillos. No es aconsejable utilizar el producto en zonas expuestas al calor elevado (cerca de los fogones) ya que puede provocar amarilleamiento.

## PRESENTACION

---

Disponible en tamaño 750 ml. 

Colores: Blanco, azul claro, beige, rojo, azul turquesa, azul marino, topo cálido, gris antracita, niebla y lino.

## ALMACENAJE

---

Tiempo de almacenamiento máximo: Más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

## INFORMACION DE SEGURIDAD

---

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.

Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

---

FECHA.: 19/07/16

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

---