

MORTERO DE ALBAÑILERÍA

ELEVADA
RESISTENCIA

Mortero de albañilería en general.

Listo al uso para enfoscados y revocos.

Todo tipo de tabiquería de ladrillo, bloque de hormigón y piedra.



Descripción y usos del producto

Mortero seco de áridos silíceos de primera calidad, listo para su uso.

Adecuado para todo tipo de obras de albañilería general: mampostería, enlucidos, montaje y ensamblaje de bloques de cemento o ladrillo cerámico, creación de recrecidos y soleras, realización de anclajes de elevada resistencia, etc.

Al ser un producto previamente preparado y dosificado, evita las mezclas de cemento con arena y los posibles errores como consecuencia de éstas. Tan solo se necesita añadir el agua correspondiente.

De gran plasticidad, muy fácil aplicación y trabajabilidad.

‘Todo tipo de obras de albañilería’

Se puede utilizar indistintamente en interiores y exteriores.



Modo de empleo

- 1 Limpiar el soporte.
- 2 Agua de amasado: 0,500 litros / bolsa 2 kg.
- 3 Aplicación manual.
- 4 Tiempo de fraguado: 90 minutos.
- 5 Limpiar las herramientas con agua.

Recomendaciones

Temperatura de aplicación: de +5°C a +30°C.

Utilizar con la ayuda de una paleta o llana.

No volver a amasar después de que comience el fraguado.

Evitar el exceso de agua.

No aplicar sobre soportes de yeso, pinturas o uniones de materiales disgregables.

Características

Mortero tipo GM 7,5.

Color: gris.

Resistente a la intemperie y a la humedad.

Resistencia a compresión: > 7,5 N / mm².

Almacenaje: 12 meses en condiciones normales.

Rendimiento

Varía según el tipo de aplicación.

Consumo teórico:
+/- 1,5 kg /m² por mm de espesor.

Presentación y suministro

Envase de 2 kg:

Bolsa de polipropileno de 2 kg en cubeta de plástico mezcladora.

Envase de 6 kg:

3 bolsas de polipropileno de 2 kg (3 x 2 kg) en cubeta de plástico mezcladora.

Consejos de Seguridad



GHS07

Indicaciones de seguridad

H315 provoca irritación cutánea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

P261 Evitar respirar el polvo.

P280 Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

1999/45/CE El producto contiene reductor de Cromo VI, el periodo de eficacia declarada es el indicado en el envase.

